

Einscheibenmaschine NLL3315

Äußerst flache Einscheibenmaschine für überstellte Flächen

- Nur 200mm Unterfahrhöhe
- Inklusive Laugentank
- Bürstenumdrehung 150 U/Min.
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Bedienerfreundliche Handhabung und Transport der Maschine durch umklappbare Deichsel

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606033 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 330 mm

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606410 PadLoc Treibteller, 330 mm

Sonderzubehör

900722 NuLoc2 Treibteller, 330 mm

236099 Nucleable Zuleitung mit Stecker, 3 x 1 mm² - 15 m lang, gelb

NLL3315 mit PPN-Scheuerbürste

Art.-Nr.: 704546

NLL3315 mit Padloc-Treibteller

Art.-Nr.: 704613



Platzsparende Aufbewahrung



Flache Bauweise mit Winkelgetriebe



Inklusive 3-Liter-Tank

Nennspannung	Kabel	Bürstmotor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	400 W	330 mm	330 mm	150 U/Min.	18 kg	1145 x 330 x 540 mm